

Инструкция по обновлению ПО детектора **DoCash Golf**

Обновление ПО производится в ДВА ЭТАПА: загрузка прошивки (ПО) и загрузка конфигурации детектируемых валют.

ЭТАП 1:

- Скопировать файл прошивки на USB флешку.
- Приготовить конфигурационный файл CURCONF.txt:
- Содержимое файла должно быть следующим:
 - ❖ Для **одновалютного**, например, рублевого детектора: 1,RUB
 - ❖ Для **трехвалютного**, например, RUB, EUR, USD: 3,USD,EUR,RUB
 - ❖ Для **четырёхвалютного**, например, KZT, RUB, EUR, USD: 4,USD,EUR,RUB,KZT
- Поместить файл на USB флешку в корневой каталог.
- Подсоединить флешку к порту выключенного детектора.
- Удерживая REP/CLR, включить детектор.
- Появится надпись LOAD, кнопку можно отпустить.
- После прошивки детектор перезапустится сам и останется в состоянии готовности.

ЭТАП 2:

- Зажать кнопки CUR/DIR и REP/CLR на 3 секунды. Появится меню параметров, на экране отобразится d-1.
- Кнопкой REP/CLR выбрать d-4.
- Зажать кнопки CUR/DIR и REP/CLR на 3 секунды. Появится надпись YES.
- Конфигурация установлена.
- Проверить перечень валют последовательным нажатием кнопки CUR/DIR.

ВНИМАНИЕ: Очередность выбора валюты для детектирования определяется последовательностью кодов валют в CURCONF.txt.